

# Sikkerhedsdatablad

Efter Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 485 af 16. juni 1995 om stoffer og materialer

## 1. Identifikation af stoffet/materialet

**Handelsnavn:** Aka-elasto  
**Beskrivelse:** Blanding af styrenbutadien, gummi og opløsningsmidler.  
**Revideret den:** 12 - 01 - 2004  
**Erstatter den:** 05 - 04 - 2003  
**PR-nr.:** Ikke påkrævet

**Leverandør:** A-Trading Fugekemi A/S  
Bøgildsmindevej 5  
9400 Nørresundby  
Tlf. 98 17 05 00  
Fax 98 17 30 83

**Kontaktperson:** Ernst B. Asp

## 2. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer

Navn	CAS-nr.	EINECS-nr.	Koncentration	Symbol	R-sætninger
Ethylacetat	141-78-6	205-500-4	10-30 %	F	11

Se punkt 16 for ordlyd af R-sætninger

## 3. Fareidentifikation

Ingen særlige sundhedsfarlige egenskaber ved normal brug.

## 4. Førstehjælpsforanstaltninger

**Indånding:** Sørg for frisk luft. Søg læge.

**Øjne:** Skyl øjet grundigt med vand i mindst 15 min. Søg læge.

**Indtagelse:** Giv rigelige mængder mælk eller vand. Fremkald ikke opkastning. Søg læge.

**Hud:** Vask grundigt med vand og sæbe.

## 5. Brandbekæmpelse

Brug pulver, kuldioxid eller skum, men ikke vandstråle, da dette kan sprede branden. Anvend evt. vandtåge til afkølingsformål.

## 6. Forholdsregler over for udslip ved uheld

Fjern om muligt antændelseskilder og sørg for god ventilation. Undgå indånding af dampe. Se endvidere punkt 8 og 13.

## 7. Håndtering og opbevaring

Undgå hud- og øjenkontakt. Opbevares tillukket og frostfrit.

## 8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

**Grænseværdier:** Ethylacetat: 150qgm

**Åndedrætsværn:** Egnede åndedrætsværn skal benyttes ved utilstrækkelig ventilation.

**Øjenbeskyttelse:** Anvend beskyttelsesbriller/ansigtsskærm.

**Hudbeskyttelse:** Anvend beskyttelseshandsker

**9. Fysiske og kemiske egenskaber**

Tilstandsform	Pasta	Opløselighed i vand	Uopløselig
Farve	Variierende	pH	Neutral
Lugt	Af ethylacetat	Massefylde, g/cm <sup>3</sup>	1,08
Smeltepunkt, °C	-	Flammepunkt, °C	>21
Kogepunkt, °C	-	Selvantændelsestemperatur, °C	-
Damptryk (20°C), Pa	-	Ekspløsningsgrænser, %	-
Andet:	-		

**10. Stabilitet og reaktivitet**

Stabil under normale omstændigheder. Kan reagere med iltningmidler.

**11. Toksikologiske oplysninger (sundhedsfarlige egenskaber)**

**Indånding:** Irriterer åndedrætsorganerne.

**Øjne:** irriterer øjnene.

**Indtagelse:** Kan give mavesmerter.

**Hud:** Kan irritere huden.

**12. Miljøoplysninger**

Ingen specifikke. Må ikke udledes i kloak eller vandløb.

**13. Bortskaffelse**

Bortskaffes efter reglerne for kemikalieaffald.

**EAK-Kode:** 08 04 02 00

**Kemikalieaffaldskort nr.:** 3.21

**Kemikalieaffaldsgruppe:** H

**14. Transportoplysninger**

**UN-nr.:** 1866

**RID/ADR:** 3,5

**IMDG:** 3278 (P)

**15. Oplysninger om regulering**

**Indeholder:** ethylacetat

**Symboler:** F- Meget brandfarlig

**MAL-kode:** 1-1 (1993)

**R-sætninger:** R-11 Meget brandfarlig

**S-sætninger**  
 S-9 Emballagen skal opbevares på et godt ventileret sted  
 S-16 Holdes væk fra antændelseskilder - Rygning forbudt  
 S-29 Må ikke komme i kloak afløb



**Meget Brandfarligt**

**Anvendelsesbe-  
grænsning:** Må normalt ikke anvendes af unge mennesker under 18 år.

**Krav om særlig  
uddannelse:** Ingen

**16. Andre oplysninger**

R-11 Meget Brandfarlig

Udfyldt på grundlag af producentens oplysninger.