

Sikkerhedsdatablad

Efter Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 485 af 16. juni 1995 om stoffer og materialer

1. Identifikation af stoffet/materialet

Handelsnavn: Aka-tagfuge
Beskrivelse: Fugemasse baseret på bitumen, testbenzin og Fyldstoffer.
Revideret den: 12 - 01 - 2004
Erstatter den: 19 - 12 - 2001
PR-nr.: Ikke påkrævet

Leverandør: A-Trading Fugekemi A/S
Bøgildsmindevej 5
9400 Nørresundby
Tlf. 98 17 05 00
Fax 98 17 30 83

Kontaktperson: Ernst B. Asp

2. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer

Navn	CAS-nr.	EINECS-nr.	Koncentration	Symbol	R-sætninger
Bitumen	8052-42-4	232-490-9	50 %	-	-
Aromafattig kulbrinteblending (testbenzin)	64742-82-1	265-185-4	25 %	-	10

Se punkt 16 for ordlyd af R-sætninger

3. Fareidentifikation

Ingen særlige sundhedsfarlige egenskaber.

4. Førstehjælpsforanstaltninger

Indånding: Sørg for frisk luft. Søg læge.

Øjne: Skyl øjet grundigt med vand i mindst 15 min. Søg læge.

Indtagelse: Giv rigelige mængder mælk eller vand. Fremkald ikke opkastning. Søg læge.

Hud: Vask grundigt med vand og sæbe.

5. Brandbekæmpelse

Brug pulver, kuldioxid eller skum, men ikke vandstråle, da dette kan sprede branden. Anvend evt. vandtåge til afkølingsformål.

6. Forholdsregler over for udslip ved uheld

Ingen særlige. Se endvidere punkt 8 og 13.

7. Håndtering og opbevaring

Undgå hud- og øjenkontakt. Opbevares tillukket

8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

Grænseværdier: -

Åndedrætsværn: Ikke aktuelt.

Øjenbeskyttelse: Anvend beskyttelsesbriller/ansigtsskærm.

Hudbeskyttelse: Anvend beskyttelseshandsker

9. Fysiske og kemiske egenskaber

Tilstandsform	Tyktflydende	Opløselighed i vand	Uopløselig
Farve	sort	pH	Neutral
Lugt	Bitumen	Massefylde, g/cm ³	1,07
Smeltepunkt, °C	Ikke bestemt	Flammepunkt, °C	>34
Kogepunkt, °C	Ikke bestemt	Selvantændelsestemperatur, °C	Ikke bestemt
Damptryk (20°C), Pa	Ikke bestemt	Ekspløsningsgrænser, %	0,6-6,5
Andet:	–		

10. Stabilitet og reaktivitet

Stabil under normale omstændigheder. Kan reagere med iltningmidler, syrer og baser.

11. Toksikologiske oplysninger (sundhedsfarlige egenskaber)

Indånding: –

Øjne: irriterer øjnene.

Indtagelse: –

Hud: Kan irriterer huden.

12. Miljøoplysninger

Ingen specifikke. Må ikke udledes i kloak eller vandløb.

13. Bortskaffelse

Bortskaffes efter reglerne for kemikalieaffald.

EAK-Kode: 08 04 00

Kemikalieaffaldskort nr.: 3.21

Kemikalieaffaldsgruppe: H

14. Transportoplysninger

UN-nr.: -

RID/ADR: -

IMDG: -

15. Oplysninger om regulering

Indeholder: Testbenzin 145/200

Symboler: Ingen

MAL-kode: 1-1 (1993)

R-sætninger: R-10 Brandfarlig

S-sætninger: Ingen

**Anvendelsesbe-
grænsning:** Må normalt ikke anvendes af unge mennesker under 18 år.

**Krav om særlig
uddannelse:** Ingen

16. Andre oplysninger

R-10 Brandfarlig

Udfyldt på grundlag af producentens oplysninger.