

Sikkerhedsdatablad

Efter Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 485 af 16. juni 1995 om stoffer og materialer

1. Identifikation af stoffet/materialet

Handelsnavn: Arbocrylic
Beskrivelse: Acryllak med mineralske fyldstoffer, blødgørere, Additiver og opløsningsmiddel.
Revideret den: 21 - 01 - 2004
Erstatter den: 28 - 08 - 2001
PR-nr.: -

Leverandør: A-Trading Fugekemi A/S
Bøgildsmindevej 5
9400 Nørresundby
Tlf. 98 17 05 00
Fax 98 17 30 83

Kontaktperson: Ernst B. Asp

2. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer

Navn	CAS-nr.	EINECS-nr.	Koncentration	Symbol	R-sætninger
Xylener	1330-20-7	215-535-7	5-10 %	Xn	10, 20/21, 38
Naphtha (Petroleum)	64742-48-9	265-150-3	1-5 %	Xn	65
Ethylbenzene	100-41-4	202-849-4	1-5 %	Xn, F, N	11, 20, 51/53

Se punkt 16 for ordlyd af R-sætninger

3. Fareidentifikation

Faren hidrører primært fra opløsningsmiddeldampene, der kan give hovedpine og svimmelhed samt, ved længere tids brug, skader på nervesystemet.

4. Førstehjælpsforanstaltninger

Indånding: Sørg for frisk luft. Søg læge.

Øjne: Skyl øjet grundigt med vand i mindst 15 min. Søg læge.

Indtagelse: Giv rigelige mængder mælk eller vand. Fremkald ikke opkastning. Søg læge.

Hud: Vask grundigt med vand og sæbe.

5. Brandbekæmpelse

Brug pulver, kuldioxid eller skum, men ikke vandstråle, da dette kan sprede branden. Anvend evt. vandtåge til afkølingsformål.

6. Forholdsregler over for udslip ved uheld

Fjern om muligt antændelseskilder og sørg for god ventilation. Undgå indånding af dampe.
Se endvidere punkt 8 og 13.

7. Håndtering og opbevaring

Undgå hud- og øjenkontakt. Undgå indånding af dampe.
Opbevares tillukket på et godt ventileret sted.

8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

Grænseværdier: Ethylbenzene 100 qqm (H)
Xylener 35 qqm (H)

Åndedrætsværn: Egnede åndedrætsværn skal benyttes.

Øjenbeskyttelse: Anvend beskyttelsesbriller/ansigtsskærm.

Hudbeskyttelse: Handsker af nitril eller andet egnet materiale.

