

Sikkerhedsdatablad

Efter Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 485 af 16. juni 1995 om stoffer og materialer

1. Identifikation af stoffet/materialet

Handelsnavn: **Arbomast BR** **Leverandør:** A-Trading Fugekemi A/S
Beskrivelse: Butylgummi med extendere, minieralske fyldstoffer og opløsningsmiddel Bøgildsmindevej 5
9400 Nørresundby
Tlf. 98 17 05 00
Fax 98 17 30 83
Revideret den. 26 - 01 - 2004
Erstatter den. 21 - 05 - 2002
PR-nr.: - **Kontaktperson:** Ernst B. Asp

2. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer

Navn	CAS-nr.	EINECS-nr.	Koncentration	Symbol	R-sætninger
White Sprit (Terpentin mineralisk)	64742-82-1	265-185-4	10 - 30%	Xn	10, 51/53, 65, 66

Se punkt 16 for ordlyd af R-sætninger

3. Fareidentifikation

Faren hidrører primært fra opløsningsmiddeldampene, der kan give hovedpine og svimmelhed samt, ved længere tids brug, skade på nervesystemet.

4. Førstehjælpsforanstaltninger

Indånding: Sørg for frisk luft. Søg læge.

Øjne: Skyl øjet grundigt med vand i mindst 15 min. Søg læge.

Indtagelse: Giv rigelige mængder mælk eller vand. Fremkald ikke opkastning. Søg læge.

Hud: Vask grundigt med vand og sæbe.

5. Brandbekæmpelse

Brug pulver, kuldioxid eller skum, men ikke vandstråle, da dette kan sprede branden. Anvend evt. vandtåge til afkølingsformål.

6. Forholdsregler over for udslip ved uheld

Fjern om muligt antændelseskilder og sørg for god ventilation. Undgå indånding af dampe.
Se endvidere punkt 8 og 13.

7. Håndtering og opbevaring

Undgå hud- og øjenkontakt. Undgå indånding af dampe.
Opbevares tillukket på et godt ventileret sted.

8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

Grænseværdier: White Sprit (Minieralsk terpentin) 600mg/m³

Åndedrætsværn: Egnede åndedrætsværn skal benyttes.

Øjenbeskyttelse: Anvend beskyttelsesbriller/ansigtsskærm.

Hudbeskyttelse: Hansker af nitril eller andet egnet materiale.

9. Fysiske og kemiske egenskaber

Tilstandsform	Pasta	Opløselighed i vand	Uopløselig
Farve	Variierende	pH	Neutral
Lugt	Petroleum	Massefylde, g/cm ³	1,36
Smeltepunkt, °C	-	Flammepunkt, °C	37
Kogepunkt, °C	-	Selvantændelsestemperatur, °C	290
Damptryk (20°C), Pa	-	Ekspløsningsgrænser, %	0,9 –0,8 (terpentin)
Andet:	-		

10. Stabilitet og reaktivitet

Stabil under normale omstændigheder.
Kan reagere med iltningsmidler.

11. Toksikologiske oplysninger (sundhedsfarlige egenskaber)

Indånding: Kan forårsage svimmelhed, hovedpine og utilpashed.
Længere tids brug kan give skader på nervesystemet.

Øjne: Kan irritere øjnene.
Ved længerevarende kontakt kan der opstå skader.

Indtagelse: Kan give mavesmerter og organskader ved længere tids påvirkning.

Hud: Virker affedtende med evt. hudeksem og betændelse til følge.

12. Miljøoplysninger

Ingen specifikke. Må ikke udledes i kloak eller vandløb.

13. Bortskaffelse

Bortskaffes efter reglerne for kemikalieaffald.

Kemikalieaffaldskort nr.: 3.21

Kemikalieaffaldsgruppe: C

14. Transportoplysninger

UN-nr.: 3077

RID/ADR: -

IMDG: 9

15. Oplysninger om regulering

Indeholder: Whit sprit (Mineralsk terpentin) **Symboler:** X_n - sundhedsskadelig **MAL-kode:** 1-1 (1993)

R-sætninger: R-52/53 Skadelig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

S-sætninger: S-61 Undgå udledning til miljøet. Se særlig vejledning/leverandørbrugsanvisning.

Anvendelsesbe- Må normalt ikke anvendes af unge mennesker under 18 år.
grænsning:

Krav om særlig Ingen
uddannelse:

16. Andre oplysninger

R-10 Brandfarlig R-51/53 Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet
R-65 Farlig: kan give lungeskade ved indtagelse
R-66 Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud

Udfyldt på grundlag af producentens oplysninger.