

Sikkerhedsdatablad

Efter Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 485 af 16. juni 1995 om stoffer og materialer

1. Identifikation af stoffet/materialet

Handelsnavn: Arbomast GP
Beskrivelse: Butadiengummi med mineralsk og vegetabilsk Olie, blødgørere, fyldstoffer, opløsningsmiddel og Sikkativer.
Revideret den: 02 - 02 - 2004
Erstatter den: 21 - 05 - 2002
PR-nr.: -

Leverandør: A-Trading Fugekemi A/S
Bøgildsmindevej 5
9400 Nørresundby
Tlf. 98 17 05 00
Fax 98 17 30 83

Kontaktperson: Ernst B. Asp

2. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer

| Navn | CAS-nr. | EINECS-nr | Koncentration | Symbol | R-sætninger |
|----------------------------------|------------|-----------|---------------|--------|-------------------|
| Whit sprit (Terpentin mineralsk) | 64742-82-1 | 265-185-4 | 5 - 10 % | Xn, N | 10, 51/53, 65, 66 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Se punkt 16 for ordlyd af R-sætninger

3. Fareidentifikation

Lav sundhedsfare. Kan irritere huden.

4. Førstehjælpsforanstaltninger

Indånding: Sørg for frisk luft. Søg læge.

Øjne: Skyl øjet grundigt med vand i mindst 15 min. Søg læge.

Indtagelse: Giv rigelige mængder mælk eller vand. Fremkald ikke opkastning. Søg læge.

Hud: Vask grundigt med vand og sæbe.

5. Brandbekæmpelse

Brug pulver, kuldioxid eller skum, men ikke vandstråle, da dette kan sprede branden. Anvend evt. vandtåge til afkølingsformål.

6. Forholdsregler over for udslip ved uheld

Fjern om muligt antændelseskilder og sørg for god ventilation. Undgå indånding af dampe.
Se endvidere punkt 8 og 13.

7. Håndtering og opbevaring

Undgå hud- og øjenkontakt.
Opbevares tillukket.

8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

Grænseværdier: Whit Sprit (Mineralsk terpentin) 600 mg/m³

Åndedrætsværn: Egnede åndedrætsværn skal benyttes.

Øjenbeskyttelse: Anvend beskyttelsesbriller/ansigtsskærm.

Hudbeskyttelse: Hansker af nitril eller andet egnet materiale.

9. Fysiske og kemiske egenskaber

| | | | |
|---------------------|-------------|-------------------------------|-----------------------|
| Tilstandsform | Pasta | Opløselighed i vand | Uopløselig |
| Farve | Variierende | pH | Neutral |
| Lugt | Alkyd paint | Massefylde, g/cm ³ | 1,55 |
| Smeltepunkt, °C | - | Flammepunkt, °C | 65 |
| Kogepunkt, °C | - | Selvantændelsestemperatur, °C | 290 |
| Damptryk (20°C), Pa | - | Ekspløsningsgrænser, % | 0,9 – 8,0 (terpentin) |
| Andet: | - | | |

10. Stabilitet og reaktivitet

Stabil under normale omstændigheder.

NB: Klude vædet med vegetabilsk olie kan give anledning til selvantændelse.

11. Toksikologiske oplysninger (sundhedsfarlige egenskaber)

Indånding: Ingen særlige.

Øjne: Kan irritere øjnene.

Indtagelse: Ingen særlige.

Hud: Irriterer huden.

12. Miljøoplysninger

Produktet indeholder klorparaffin, som er meget giftigt for organismer, der lever i vand. Kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i Vandmiljøet.

13. Bortskaffelse

Bortskaffes efter reglerne for kemikalieaffald.

Kemikalieaffaldskort nr.: 3.22

Kemikalieaffaldsgruppe: H

14. Transportoplysninger

UN-nr.: -

RID/ADR: -

IMDG: -

15. Oplysninger om regulering

Indeholder: - **Symboler:** Ingen **MAL-kode:** 0-1 (1993)

R-sætninger: R-52/53 Skadelig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

S-sætninger: S-61 Undgå udledning til miljøet. Se særlig vejledning/leverandørbrugsanvisning.

Anvendelsesbe-
grænsning: Må normalt ikke anvendes af unge mennesker under 18 år.

Krav om særlig
uddannelse: Ingen

16. Andre oplysninger

R-10 Brandfarlig R-51/53 Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet

R-65 Farlig: kan give lungeskade ved indtagelse

R-66 Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud

Udfyldt på grundlag af producentens oplysninger.