

Sikkerhedsdatablad

Efter Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 485 af 16. juni 1995 om stoffer og materialer

1. Identifikation af stoffet/materialet

Handelsnavn: Arbosil 1096

Leverandør: A-Trading Fugekemi A/S

Beskrivelse: 1-komponent fugemasse baseret på polysiloxaner

Bøgildsmindevej 5
9400 Nørresundby
Tlf. 98 17 05 00
Fax 98 17 30 83

PR-nr.: Ikke påkrævet

Kontaktperson: Ernst B. Asp

2. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer

Navn	CAS-nr.	Type	Koncentration	Symbol	R-sætninger
Monomere silaner	–	Hærdere	<5%	X _i	43
Polydimethyisioxan	–	Polymer	–	–	–

3. Fareidentifikation

Fugthærdningsprocessen frigør små mængder af butanon – 2 – oxim, som kan irritere huden og forårsage stærk irritation af slimhinder og Overfølsomhed.

4. Førstehjælpsforanstaltninger

Indånding: Sørg for frisk luft. Søg læge.

Øjne: Skyl øjet grundigt med vand i mindst 15 min. Søg læge.

Indtagelse: Giv rigelige mængder mælk eller vand. Fremkald ikke opkastning. Søg læge.

Hud: Vask grundigt med vand og sæbe.

5. Brandbekæmpelse

Brug pulver, kuldioxid eller skum, men ikke vandstråle, da dette kan sprede branden. Anvend evt. vandtåge til afkølingsformål.

6. Forholdsregler over for udslip ved uheld

Ingen særlige. Se endvidere punkt 8 og 13.

7. Håndtering og opbevaring

Undgå hud- og øjenkontakt. Opbevares tillukket

8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

Grænseværdier: Ingen.

Åndedrætsværn: Ikke aktuelt

Øjenbeskyttelse: Anvend beskyttelsesbriller/ansigtsskærm.

Hudbeskyttelse: Anvend beskyttelseshandsker

9. Fysiske og kemiske egenskaber

Tilstandsform	Pasta	Opløselighed i vand	Uopløselig
Farve	Variierende	pH	7
Lugt	Stærk	Massefylde, g/cm ³	1,03
Smeltepunkt, °C	-	Flammepunkt, °C	Ikke aktuelt
Kogepunkt, °C	-	Selvantændelsestemperatur, °C	430
Damptryk (20°C), Pa	-	Ekspløsningsgrænser, %	Ikke aktuelt
Andet:	-		

10. Stabilitet og reaktivitet

Stabil under normale omstændigheder. Ved 150°C og derover kan der frigøres en smule formaldehyd.

11. Toksikologiske oplysninger (sundhedsfarlige egenskaber)

Indånding: Kan virke irriterende

Øjne: irriterer øjnene.

Indtagelse: -

Hud: Kan irriterer huden og forårsage allergisk overfølsomhed.

12. Miljøoplysninger

Ingen specifikke. Må ikke udledes i kloak eller vandløb.

13. Bortskaffelse

Bortskaffes efter reglerne for kemikalieaffald.

Kemikalieaffaldskort nr.: 3.22

Kemikalieaffaldsgruppe: H

14. Transportoplysninger

UN-nr.: -

RID/ADR: -

IMDG: -

15. Oplysninger om regulering

Indeholder: Monomere silaner **Symboler:** X_i - Lokalirriterende **MAL-kode:** 00-3 (i emballage) (1993)
1-3 (under hærdning)
(Maks. 2% butanon-2-oxim)

R-sætninger: Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden (R43)

S-sætninger Undgå kontakt med huden og øjnene (S24/25)

**Anvendelsesbe-
grænsning:** Må normalt ikke anvendes af unge mennesker under 18 år.

**Krav om særlig
uddannelse:** Ingen

16. Andre oplysninger

Udfyldt på grundlag af producentens oplysninger.