

Sikkerhedsdatablad

Efter Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 485 af 16. juni 1995 om stoffer og materialer

1. Identifikation af stoffet/materialet

Handelsnavn: Arbo Primer AG2
Beskrivelse: Alifatisk polyisocyanat med additiver og opløsningsmiddelblanding
Revideret den: 13 - 01 - 2004
Erstatter den: 28 - 06 - 2001
PR-nr.: -

Leverandør: A-Trading Fugekemi A/S
Bøgildsmindevej 5
9400 Nørresundby
Tlf. 98 17 05 00
Fax 98 17 30 83

Kontaktperson: Ernst B. Asp

2. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer

Navn	CAS-nr.	EINCS-nr.	Koncentration	Symbol	R-sætninger
Methylisobutyl Ketone	108-10-1	203-550-1	30-60 %	Xn ,F	11, 20, 36/37,66
Ethylacetate	141-78-6	205-500-4	10-30 %	Xi ,F	11, 36, 66 ,67
Toluene-Diisocyanate	26471-62-5	247-722-4	0-1 %	T+	26, 36/37/38, 40, 42/43,52/53 Carc3
Tosyl Isocyanate	4083-64-1	223-810-8	1-5 %	Xn	14, 36/37/38,42
Toluene	108-88-3	203-625-9	5-10 %	Xn ,F	11 , 20

Se punkt 15-16 for ordlyd af R-sætninger

3. Fareidentifikation

Faren hidrører primært fra opløsningsmiddeldampene, der kan give hovedpine og svimmelhed samt, ved længere tids brug, skader på nervesystemet.

4. Førstehjælpsforanstaltninger

Indånding: Sørg for frisk luft. Søg læge.

Øjne: Skyl øjet grundigt med vand i mindst 15 min. Søg læge.

Indtagelse: Giv rigelige mængder mælk eller vand. Fremkald ikke opkastning. Søg læge.

Hud: Vask grundigt med vand og sæbe.

5. Brandbekæmpelse

Brug pulver, kuldioxid eller skum, men ikke vandstråle, da dette kan sprede branden. Anvend evt. vandtåge til afkølingsformål.

6. Forholdsregler over for udslip ved uheld

Fjern om muligt antændelseskilder og sørg for god ventilation. Undgå indånding af dampe.
Se endvidere punkt 8 og 13.

7. Håndtering og opbevaring

Undgå hud- og øjenkontakt. Undgå indånding af dampe.
Opbevares tillukket på et godt ventileret sted.

8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

Grænseværdier: Ethyl Acetate 200ppm (H)
Methyl Isobutyl Ketone 50qqm (sk)
Toluene 50qqm (sk)

Åndedrætsværn: Egnede åndedrætsværn skal benyttes.

Øjenbeskyttelse: Anvend beskyttelsesbriller/ansigtsskærm.

Hudbeskyttelse: Handsker af nitril eller andet egnet materiale.

9. Fysiske og kemiske egenskaber

Tilstandsform	Flydende	Opløselighed i vand	Uopløselig
Farve	Svagt gullig	pH	Neutral
Lugt	aromatisk	Massefylde, g/cm ³	0,95 - 1,00
Smeltepunkt, °C	-	Flammepunkt, °C	25
Kogepunkt, °C	-	Selvantændelsestemperatur, °C	480
Damptryk (C), Pa	-	Ekspløsningsgrænser, %	7 - 9
Andet:	-		

10. Stabilitet og reaktivitet

Stabil under normale omstændigheder.

Kan reagere med iltningmidler.

11. Toksikologiske oplysninger (sundhedsfarlige egenskaber)

Indånding: Kan forårsage svimmelhed, hovedpine og utilpashed.
Længere tids brug kan give skade på nervesystemet.

Øjne: Irritere øjnene. Ved længerevarende kontakt kan der opstå skader.

Indtagelse: Kan give mavesmerter og organskader ved længere tids påvirkning.

Hud: Virker affedtende med evt. hudeksem og betændelse til følge.

12. Miljøoplysninger

Ingen specifikke. Må ikke udledes i kloak eller vandløb.

13. Bortskaffelse

Bortskaffes efter reglerne for kemikalieaffald.

Kemikalieaffaldskort nr.: 3.21

Kemikalieaffaldsgruppe: c

14. Transportoplysninger

UN-nr.: 1866

RID/ADR: 3,31 (c)

IMDG: 3372

15. Oplysninger om regulering

Indeholder: Methyl Isobutyl Ketone
Toluene-Diisocyanate
Tosyl Isocyanate

Symboler: X_n Sundhedsskadelig

MAL-kode: 3 - 3 (1993)

R-sætninger: R-11 Meget brandfarlig
R-20 Farlig ved indånding
R-36/37 Irritere øjnene og huden
R-42 Kan give overfølsomhed ved indånding
R-66 Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud

S-sætninger S-2 Opbevares utilgængeligt for børn
S-16 Holdes væk fra antændelseskilder Rygning forbudt
S-23 Undgå indånding af gas/røg/dampe/aerosoltåger
S-26 Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes
S-37 Brug egnede beskyttelsehandsker under arbejdet
S-38 Brug egnede åndedrætsværn, hvis effektiv ventilation ikke er mulig
S-45 Ved ulykkestilfælde eller ved ildebefindende er omgående lægebehandling nødvendig; vis etiketten, hvis det er muligt



Meget Brandfarligt



Sundhedsskadelig

Anvendelsesbe- Må normalt ikke anvendes af unge mennesker under 18 år.
grænsning:

Krav om særlig Ingen
uddannelse:

16. Andre oplysninger

R-14 Reagerer voldsomt med vand. R-26 Meget giftig ved indånding. R-36 Irriterer øjnene. R-40 Mulighed for kræftfremkaldende effekt. R-67 Dampe kan give sløvhed og svimmelhed. R-36/37/38 Irriterer øjnene, åndedrætsorganerne og huden. R-42/43 Kan give overfølsomhed ved indånding og ved kontakt med huden. R-52/53 Skadelig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

Udfyldt på grundlag af producentens oplysninger.