

Sikkerhedsdatablad

Efter Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 485 af 16. juni 1995 om stoffer og materialer

1. Identifikation af stoffet/materialet

Handelsnavn: Super Marin Skridsikring (komp. A)
Beskrivelse: Grundings- og reparationsmiddel
2-komponent opløsningsmiddelfri epoxy

Leverandør: A-Trading Fugekemi A/S
Bøgildsmindevej 5
9400 Nørresundby
Tlf. 98 17 05 00
Fax 98 17 30 83

PR-nr.: Under anmeldelse

Kontaktperson: Ernst B. Asp

2. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer

Navn	CAS-nr.	Type	Koncentration	Symbol	R-sætninger
Bisphenol-a-diglycidyl-ether (reaktionsprodukt)	25068-38-6	Bindemiddel	50-100%	Xi	36/38, 43
Bisphenol-f-diglycidyl-ether (reaktionsprodukt)	28064-14-4	Bindemiddel	10-25%	Xi	36/38, 43
Reaktiv fortynder	-	-	10-25%	Xi	36/38, 43

3. Fareidentifikation

Kan irritere øjnene og huden og forårsage overfølsomhed.

4. Førstehjælpsforanstaltninger

Indånding: Sørg for frisk luft. Søg læge.

Øjne: Skyl øjet grundigt med vand i mindst 15 min. Søg læge.

Indtagelse: Giv rigelige mængder mælk eller vand. Fremkald ikke opkastning. Søg læge.

Hud: Vask grundigt med vand og sæbe.

5. Brandbekæmpelse

Brug pulver, kuldioxid eller skum, men ikke vandstråle, da dette kan sprede branden. Anvend evt. vandtåge til afkølingsformål.

6. Forholdsregler over for udslip ved uheld

Undgå hud- og øjenkontakt. Se endvidere punkt 8 og 13.

7. Håndtering og opbevaring

Undgå hud- og øjenkontakt. Opbevares tillukket og frostfrit.

8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

Grænseværdier: -

Åndedrætsværn: Egned åndedrætsværn skal benyttes ved utilstrækkelig ventilation.

Øjenbeskyttelse: Anvend beskyttelsesbriller/ansigtsskærm.

Hudbeskyttelse: Anvend beskyttelseshandsker

9. Fysiske og kemiske egenskaber

Tilstandsform	Flydende	Opløselighed i vand	Uopløselig
Farve	Transparent	pH	–
Lugt	Aromatisk	Massefylde, g/cm ³	1,14
Smeltepunkt, °C	–	Flammepunkt, °C	105
Kogepunkt, °C	–	Selvantændelsestemperatur, °C	450
Damptryk (20°C), Pa	–	Ekspløsningsgrænser, %	–
Andet:	Tørstofindhold: 88 v/v % 0% opløsningsmidler		

10. Stabilitet og reaktivitet

Stabil under normale omstændigheder. Kan reagere med iltningsmidler, syrer og baser.

11. Toksikologiske oplysninger (sundhedsfarlige egenskaber)

Indånding: Irriterer åndedrætsorganerne

Øjne: Irriterer øjnene. Ved længerevarende kontakt kan der opstå skader.

Indtagelse: Kan give mavesmerter og organskader ved længere tids påvirkning.

Hud: Kan irritere huden og forårsage allergisk overfølsomhed.

12. Miljøoplysninger

Ingen specifikke. Må ikke udledes i kloak eller vandløb.

13. Bortskaffelse

Bortskaffes efter reglerne for kemikalieaffald.

EAK-kode: 08 04 99 00

Kemikalieaffaldskort nr.: 3.22

Kemikalieaffaldsgruppe: H

14. Transportoplysninger

UN-nr.: 3082

RID/ADR: 9

IMDG: 9028

15. Oplysninger om regulering

Indeholder: Bisphenol-diglycidylether **Symboler:** Xi – Lokalirriterende **MAL-kode:** 00–5 (1993)

Brugsklar blanding: 0–5

R-sætninger: Irriterer øjnene og huden (R36/38)
Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden (R43)

S-sætninger Undgå kontakt med huden (S24)
Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes (S26)
Må kun bruges på steder med god ventilation (S51)

Anvendelsesbe- Må normalt ikke anvendes af unge mennesker under 18 år.
grænsning:

Krav om særlig Må kun anvendes af personer, der har gennemgået den særlige uddannelse for arbejde med epoxy og isocyanater.
uddannelse:

16. Andre oplysninger

Udfyldt på grundlag af producentens oplysninger.

Sikkerhedsdatablad

Efter Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 485 af 16. juni 1995 om stoffer og materialer

1. Identifikation af stoffet/materialet

Handelsnavn: Super Marin Skridsikring (komp. B)

Leverandør: A-Trading Fugekemi A/S

Beskrivelse: Grundings- og reparationsmiddel
Syntetisk polyaminaddukt

Bøgildsmindevej 5
9400 Nørresundby
Tlf. 98 17 05 00
Fax 98 17 30 83

PR-nr.: Under anmeldelse

Kontaktperson: Ernst B. Asp

2. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer

Navn	CAS-nr.	Type	Koncentration	Symbol	R-sætninger
Benzylalkohol	100-54-6	Opløsningsmiddel	25-50%	Xn	20/22
Methylen-di-cyclohexylamin	1761-73-3	Hærder	25-50%	C	22, 35, 37, 43
Alkylphenoler	-	-	5-10%	C	34
m-Xylylendiamin	1477-55-0	Hærder	10-25%	C	20/22, 34

3. Fareidentifikation

Produktet er ætsende.

4. Førstehjælpsforanstaltninger

Indånding: Sørg for frisk luft. Søg læge.

Øjne: Skyl øjet grundigt med vand i mindst 15 min. Søg læge.

Indtagelse: Giv rigelige mængder mælk eller vand. Fremkald ikke opkastning. Søg læge.

Hud: Vask grundigt med vand og sæbe.

5. Brandbekæmpelse

Brug pulver, kuldioxid eller skum, men ikke vandstråle, da dette kan sprede branden. Anvend evt. vandtåge til afkølingsformål.

6. Forholdsregler over for udslip ved uheld

Undgå hud- og øjenkontakt. Se endvidere punkt 8 og 13.

7. Håndtering og opbevaring

Undgå hud- og øjenkontakt. Opbevares tillukket og frostfrit.

8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

Grænseværdier: -

Åndedrætsværn: Egned åndedrætsværn skal benyttes ved utilstrækkelig ventilation.

Øjenbeskyttelse: Anvend beskyttelsesbriller/ansigtsskærm.

Hudbeskyttelse: Anvend beskyttelseshandsker

9. Fysiske og kemiske egenskaber

Tilstandsform	Tyndtflydende	Opløselighed i vand	Uopløselig
Farve	Farveløs	pH	–
Lugt	Ammoniakagtig	Massefylde, g/cm ³	1,02
Smeltepunkt, °C	–	Flammepunkt, °C	100
Kogepunkt, °C	–	Selvantændelsestemperatur, °C	370
Damptryk (20°C), Pa	–	Ekspløsningsgrænser, %	–
Andet:	Tørstofindhold: 98 v/v % 0% opløsningsmidler		

10. Stabilitet og reaktivitet

Stabil under normale omstændigheder. Kan reagere med iltningmidler, syrer og baser.

11. Toksikologiske oplysninger (sundhedsfarlige egenskaber)

Indånding: Irriterer åndedrætsorganerne

Øjne: Irriterer øjnene. Ved længerevarende kontakt kan der opstå skader.

Indtagelse: Kan give mavesmerter og organskader ved længere tids påvirkning.

Hud: Kan irritere huden og forårsage allergisk overfølsomhed.

12. Miljøoplysninger

Ingen specifikke. Må ikke udledes i kloak eller vandløb.

13. Bortskaffelse

Bortskaffes efter reglerne for kemikalieaffald.

EAK-kode: 08 04 99 00

Kemikalieaffaldskort nr.: 3.22

Kemikalieaffaldsgruppe: H

14. Transportoplysninger

UN-nr.: 2735

RID/ADR: 8,53 (c)

IMDG: 8103

15. Oplysninger om regulering

Indeholder: Benzylalkohol og polyaminhærdere **Symboler:** C – Ætsende **MAL-kode:** 0–4 (1993)

Brugsklar blanding: 0–5

R-sætninger: Farlig ved indånding og ved indtagelse (R20/22)
Alvorlig ætsningsfare (R35)
Irriterer åndedrætsorganerne (R37)
Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden (R43)

S-sætninger Undgå kontakt med huden (S24)
Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes (S26)
Brug særligt arbejdstøj, egnede beskyttelseshandsker og –briller/ansigtsskærm (S36/37/39)
Ved ulykkestilfælde eller ved ildebefindende er omgående lægebehandling nødvendig; vis etiketten, hvis det er muligt (S45)
Må kun bruges på steder med god ventilation (S51)

**Anvendelsesbe-
grænsning:** Må normalt ikke anvendes af unge mennesker under 18 år.

**Krav om særlig
uddannelse:** Må kun anvendes af personer, der har gennemgået den særlige uddannelse for arbejde med epoxy og isocyanater.

16. Andre oplysninger

Udfyldt på grundlag af producentens oplysninger.