

Sikkerhedsdatablad

Efter Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 485 af 16. juni 1995 om stoffer og materialer

1. Identifikation af stoffet/materialet

Handelsnavn: ARBO SR 540

Beskrivelse: Silikone fjerner

Revideret den: 13 - 01 - 2004

Erstatter den: 28 - 06 - 2003

Leverandør: A-Trading Fugekemi A/S

Bøgildsmindevej 5

9400 Nørresundby

Tlf. 98 17 05 00

Fax 98 17 30 83

PR-nr.:

Kontaktperson: Ernst B. Asp

2. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer

Navn	CAS-nr.	EINECS-nr.	Koncentration	Symbol	R-sætninger
Naphtha (Petroleum)	64742-48-9	265-150-3	30-60%	X _n	10,65

Se punkt 16 for ordlyd af R-sætninger

3. Fareidentifikation

Kan irritere øjnene og huden og forårsage overfølsomhed.

4. Førstehjælpsforanstaltninger

Indånding: Sørg for frisk luft. Søg læge.

Øjne: Skyl øjet grundigt med vand i mindst 15 min. Søg læge.

Indtagelse: Giv rigelige mængder mælk eller vand. Fremkald ikke opkastning. Søg læge.

Hud: Vask grundigt med vand og sæbe.

5. Brandbekæmpelse

Brug pulver eller skum, men ikke vandstråle, da dette kan sprede branden. Anvend evt. vandtåge til afkølingsformål.

6. Forholdsregler over for udslip ved uheld

Undgå hud og øjenkontakt.

Se endvidere punkt 8 og 13.

7. Håndtering og opbevaring

Undgå hud- og øjenkontakt.

Opbevares tillukket på et godt ventileret sted.

8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

Grænseværdier:

Åndedrætsværn: Egnede åndedrætsværn skal benyttes ved utilstrækkelig ventilation.

Øjenbeskyttelse: Anvend beskyttelsesbriller/ansigtsskærm.

Hudbeskyttelse: Handsker af nitril eller andet egnet materiale.

9. Fysiske og kemiske egenskaber

Tilstandsform	Pasta	Opløselighed i vand	Uopløselig
Farve	Hvid	pH	-
Lugt	Aromatisk	Massefylde, g/cm ³	1,20
Smeltepunkt, °C	-	Flammepunkt, °C	13
Kogepunkt, °C	137-165	Selvantændelsestemperatur, °C	-
Damptryk (°C), Pa	-	Ekspløsningsgrænser, %	-

Andet:

10. Stabilitet og reaktivitet

Stabil under normale omstændigheder.

Kan reagere med iltningsmidler.

11. Toksikologiske oplysninger (sundhedsfarlige egenskaber)

Indånding: Kan forårsage svimmelhed, hovedpine og utilpashed.

Længere tids brug kan give skade på nervesystemet.

Øjne: Irritere øjnene.

Ved længerevarende kontakt kan der opstå skader.

Indtagelse: Kan give mavesmerter og organskader ved længere tids påvirkning.

Hud: Virker affedtende med evt. hudekssem og betændelse til følge.

12. Miljøoplysninger

Ingen specifikke. Må ikke udledes i kloak eller vandløb.

13. Bortskaffelse

Bortskaffes efter reglerne for kemikalieaffald.

Kemikalieaffaldskort nr.: 3.11

Kemikalieaffaldsgruppe: C

14. Transportoplysninger

UN-nr.: 1993

RID/ADR: 4.1 (b)

IMDG: 3126

15. Oplysninger om regulering

Indeholder: -

Symboler:

MAL-kode: 3 - 1 (1993)

R-sætninger R-11 Meget Brandfarlig

S-sætninger S-2 Opbevares utilgængeligt for børn
 S-16 Holdes væk fra antændelseskilder – Rygning forbudt
 S-29 Må ikke tømmes i kloak afløb
 S-62 Ved indtagelse undgå at fremprovokere opkastning: kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket.
 S-7/9 Emballagen skal holdes tæt lukket og opbevares på et godt ventileret sted



Meget Brandfarlig

**Anvendelsesbe-
grænsning:** Må normalt ikke anvendes af unge mennesker under 18 år.

**Krav om særlig
uddannelse:** Ingen

16. Andre oplysninger

R-10 Brandfarlig

R-65 Farlig: kan give lungeskader ved indtagelse

Udfyldt på grundlag af producentens oplysninger.

