

Sikkerhedsdatablad

Efter Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 485 af 16. juni 1995 om stoffer og materialer

1. Identifikation af stoffet/materialet

Handelsnavn: Arbo Cleaner nr. 16

Beskrivelse: Fortynder.

Revideret den. 13 - 01 - 2004

Erstatter den. 28 - 08 - 2001

PR-nr.: -

Leverandør:

A-Trading Fugekemi A/S

Bøgildsmindevej 5

9400 Nørresundby

Tlf. 98 17 05 00

Fax 98 17 30 83

Kontaktperson:

Ernst B. Asp

2. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer

Navn	CAS-nr.	EINCS-nr.	Koncentration	Symbol	R-sætninger
2-propanol	67-63-0	200-661-7	60-100 %	Xi ,F	11, 36, 67

Se punkt 16 for ordlyd af R-sætninger

3. Fareidentifikation

Faren hidrører primært fra opløsningsmiddeldampene, der kan give hovedpine og svimmelhed samt, ved længere tids brug, skader på nervesystemet.

4. Førstehjælpsforanstaltninger

Indånding: Sørg for frisk luft. Søg læge.

Øjne: Skyl øjet grundigt med vand i mindst 15 min. Søg læge.

Indtagelse: Giv rigelige mængder mælk eller vand. Fremkald ikke opkastning. Søg læge.

Hud: Vask grundigt med vand og sæbe.

5. Brandbekæmpelse

Brug pulver, kuldioxid eller skum, men ikke vandstråle, da dette kan sprede branden.

Anvend evt. vandtåge til afkølingsformål.

6. Forholdsregler over for udslip ved uheld

Fjern om muligt antændelseskilder og sørg for god ventilation. Undgå indånding af dampe.

Se endvidere punkt 8 og 13.

7. Håndtering og opbevaring

Undgå hud- og øjenkontakt. Undgå indånding af dampe.

Opbevares tillukket på et godt ventileret sted.

8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

Grænseværdier: 2-propanol 400 qqm (H)

Åndedrætsværn: Åndedrætsværn skal være luftforsynet, da dampene adsorberer dårligt på kulfiltre.

Øjenbeskyttelse: Anvend beskyttelsesbriller/ansigtsskærm.

Hudbeskyttelse: Handsker af nitril eller andet egnet materiale.

9. Fysiske og kemiske egenskaber

Tilstandsform	Løstflydende	Opløselighed i vand	Blandbar
Farve	Farveløs	pH	Neutral
Lugt	Let	Massefylde, g/cm ³	0,785-0825
Smeltepunkt, °C	-89	Flammepunkt, °C	12
Kogepunkt, °C	82,5	Selvantændelsestemperatur, °C	>400
Damptryk (C), Pa	4105	Ekspløsningsgrænser, %	2,5 – 12,7
Andet:	–		

10. Stabilitet og reaktivitet

Stabil under normale omstændigheder.
Kan reagere med iltningsmidler.

11. Toksikologiske oplysninger (sundhedsfarlige egenskaber)

Indånding: Kan forårsage svimmelhed, hovedpine og utilpashed.
Længere tids brug kan give skade på nervesystemet.

Øjne: Irriterer øjnene.
Ved længerevarende kontakt kan der opstå skader.

Indtagelse: Kan give mavesmerter og organskader ved længere tids påvirkning.

Hud: Virker affedtende med evt. hudeksem og betændelse til følge.

12. Miljøoplysninger

Ingen specifikke. Må ikke udledes i kloak eller vandløb.

13. Bortskaffelse

Bortskaffes efter reglerne for kemikalieaffald.

Kemikalieaffaldskort nr.: 3.21

Kemikalieaffaldsgruppe: c

14. Transportoplysninger

UN-nr.: 1219

RID/ADR: 3,3 (b)

IMDG: 3244

15. Oplysninger om regulering

Indeholder: 2-propanol **Symboler:** F – Meget brandfarlig **MAL-kode:** 4 - 1 (1993)

R-sætninger: R-11 Meget Brandfarligt
R-36 Irriterer øjnene
R-67 Dampe kan give sløvhed og svimmelhed

S-sætninger S-16 Holdes væk fra antændelseskilder - Rygning forbudt
S-2 Opbevares utilgængeligt for børn
S-25 Undgå kontakt med øjnene
S-26 Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes
S-46 Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket
S-51 Må kun bruges på steder med god ventilation



Meget Brandfarlig



Sundhedsskadelig

**Anvendelsesbe-
grænsning:** Må normalt ikke anvendes af unge mennesker under 18 år.

**Krav om særlig
uddannelse:** Ingen

16. Andre oplysninger

R-11 Meget Brandfarlig
R-36 Irriterer øjnene
R-67 Dampe kan give sløvhed og svimmelhed

Udfyldt på grundlag af producentens oplysninger.