

# Sikkerhedsdatablad

Efter Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 485 af 16. juni 1995 om stoffer og materialer

## 1. Identifikation af stoffet/materialet

**Handelsnavn:** Arbokol 1025 Basse

**Beskrivelse:** Fugemasse

**Revideret den:** 03 - 02 - 2004

**Erstatter den:** 18 - 06 - 2000

**PR-nr.:** 750734

**Leverandør:** A-Trading Fugekemi A/S

Bøgildsmindevej 5

9400 Nørresundby

Tlf. 98 17 05 00

Fax 98 17 30 83

**Kontaktperson:** Ernst B. Asp

## 2. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer

Navn	CAS-nr.	EINECS-nr.	Koncentration	Symbol	R-sætninger
Triethylenetetramine	112-24-3	203-950-6	1 - 5 %	C	21, 34, 43, 52/53

Se punkt 16 for ordlyd af R-sætninger

## 3. Fareidentifikation

Kan irritere øjnene og huden og forårsage overfølsomhed.

## 4. Førstehjælpsforanstaltninger

**Indånding:** Sørg for frisk luft. Søg læge.

**Øjne:** Skyl øjet grundigt med vand i mindst 15 min. Søg læge.

**Indtagelse:** Skyl munden grundigt med vand. "spyt ud" drik herefter rigelige mængder vand. Fremkald ikke opkastning. Søg læge.

**Hud:** Vask grundigt med vand og sæbe.

## 5. Brandbekæmpelse

Brug pulver, kuldioxid eller skum, men ikke vandstråle, da dette kan sprede branden.

Anvend evt. vandtåge til afkølingsformål.

## 6. Forholdsregler over for udslip ved uheld

Undgå hud- og øjenkontakt.

Se endvidere punkt 8 og 13.

## 7. Håndtering og opbevaring

Undgå hud- og øjenkontakt. Undgå indånding af dampe.

Opbevares tillukket på et godt ventileret sted.

## 8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

**Grænseværdier:** Ingen.

**Åndedrætsværn:** Ikke påkrævet.

**Øjenbeskyttelse:** Anvend beskyttelsesbriller/ansigtsskærm.

**Hudbeskyttelse:** Anvend beskyttelseshandsker

**9. Fysiske og kemiske egenskaber**

Tilstandsform	Pasta	Opløselighed i vand	Uopløselig
Farve	-	pH	-
Lugt	-	Massefylde, g/cm <sup>3</sup>	1,10
Smeltepunkt, °C	-	Flammepunkt, °C	> 150
Kogepunkt, °C	-	Selvantændelsestemperatur, °C	-
Damptryk (°C), Pa	-	Ekspløsningsgrænser, %	-
Andet:	-		

**10. Stabilitet og reaktivitet**

Stabil under normale omstændigheder.  
Kan reagere med iltningsmidler.

**11. Toksikologiske oplysninger (sundhedsfarlige egenskaber)**

**Indånding:** Ingen farlige dampe over produktet. Evt. slibestøv fra ikke hærdet materiale kan give irritation af øvre luftveje.

**Øjne:** Irritation, rødme. Der er fare for skader på hornhinden.

**Indtagelse:** Lav akut giftighed. Indtagelse giver akut irritation af mund og svælg.

**Hud:** Irritation, der viser sig som rødme og skorpedannelser.

**12. Miljøoplysninger**

Ingen specifikke. Må ikke udledes i kloak eller vandløb.

**13. Bortskaffelse**

Bortskaffes efter reglerne for kemikalieaffald.

**Kemikalieaffaldskort nr.:** 3.22

**Kemikalieaffaldsgruppe:** z

**14. Transportoplysninger**

**UN-nr.:** -

**RID/ADR:** Ikke farligt gods

**IMDG:** Ikke farligt gods

**15. Oplysninger om regulering**

**Indeholder:** Triethylenetetramine

**Symboler:** Xn - Lokalirriterende

**MAL-kode:** 00 – 5 (1993)

**Brugsklar** 00 – 5

**R-sætninger:** R-43 Kan give allergi ved kontakt med huden

**S-sætninger** S-2 Opbevares utilgængeligt for børn

S-24 Undgå kontakt med huden

S-37 Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet

S-46 Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket



**Lokalirriterende**

**Anvendelsesbe-** Må normalt ikke anvendes af unge mennesker under 18 år.  
**grænsning:**

**Krav om særlig** Må kun anvendes af personer, der har gennemgået den særlige uddannelse for arbejde med epoxy og isocyanater.  
**uddannelse:**

**16. Andre oplysninger**

R-21 Farlig ved hudkontakt

R-34 Ætsningsfare

R-43 Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden

R-52/53 Skadelig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet

Udfyldt på grundlag af producentens oplysninger.