

Sikkerhedsdatablad

Efter Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 485 af 16. juni 1995 om stoffer og materialer

1. Identifikation af stoffet/materialet

Handelsnavn: Arbokol 1025 Hærder
Beskrivelse: Fugemasse
Revideret den: 03 - 02 - 2004
Erstatter den: 18 - 06 - 2000
PR-nr.: 750726

Leverandør: A-Trading Fugekemi A/S
Bøgildsmindevej 5
9400 Nørresundby
Tlf. 98 17 05 00
Fax 98 17 30 83
Kontaktperson: Ernst B. Asp

2. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer

Navn	CAS-nr.	EINECS-nr.	Koncentration	Symbol	R-sætninger
Epoxy Resin (Number average MW <=700)	25068-38-6	500-033-5	10 – 30 %	Xi, N	36/38, 43, 51/53
Bisphenol F – Epchlorohydrin Resin (Number average MW <=700)	28064-14-4		10 – 30 %	Xi, N	36/38, 43, 51/53

Se punkt 16 for ordlyd af R-sætninger

3. Fareidentifikation

Kan irritere øjnene og huden og forårsage overfølsomhed.

4. Førstehjælpsforanstaltninger

Indånding: Sørg for frisk luft. Søg læge.

Øjne: Skyl øjet grundigt med vand i mindst 15 min. Søg læge.

Indtagelse: Skyl munden grundigt med vand. "spyt ud". Drik herefter rigelige mængder vand. Fremkald ikke opkastning. Søg læge.

Hud: Vask grundigt med vand og sæbe. Søg læge, hvis der opstår gener.

5. Brandbekæmpelse

Brug pulver, kuldioxid eller skum, men ikke vandstråle, da dette kan sprede branden.
Anvend evt. vandtåge til afkølingsformål.

6. Forholdsregler over for udslip ved uheld

Undgå hud- og øjenkontakt.
Se endvidere punkt 8 og 13.

7. Håndtering og opbevaring

Undgå hud- og øjenkontakt. Undgå indånding af dampe.
Opbevares tillukket på et godt ventileret sted.

8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

Grænseværdier: Ingen.

Andedrætsværn: Ikke påkrævet.

Øjenbeskyttelse: Anvend beskyttelsesbriller/ansigtsskærm.

Hudbeskyttelse: Anvend beskyttelseshandsker

9. Fysiske og kemiske egenskaber

Tilstandsform	Pasta	Opløselighed i vand	Uopløselig
Farve	-	pH	-
Lugt	-	Massefylde, g/cm ³	1,34
Smeltepunkt, °C	-	Flammepunkt, °C	> 150
Kogepunkt, °C	-	Selvantændelsestemperatur, °C	-
Damptryk (°C), Pa	-	Ekspløsningsgrænser, %	-
Andet:	-		

10. Stabilitet og reaktivitet

Stabil under normale omstændigheder.
Kan reagere med iltningsmidler.

11. Toksikologiske oplysninger (sundhedsfarlige egenskaber)

Indånding: Skyl munden grundigt med vand. "spyt ud". Drik herefter rigeligt med vand. Fremkald ikke opkastning. Søg læge.

Øjne: Irritation, rødme.

Indtagelse: Lav akut giftighed. Indtagelse giver akut irritation af mund og svælg.

Hud: Irritation, der viser sig som rødme og skorpedannelser.

12. Miljøoplysninger

Ingen specifikke. Må ikke udledes i kloak eller vandløb.

13. Bortskaffelse

Bortskaffes efter reglerne for kemikalieaffald.

Kemikalieaffaldskort nr.: 3.22

Kemikalieaffaldsgruppe: z

14. Transportoplysninger

UN-nr.: 3077

RID/ADR: 9

IMDG: 9

15. Oplysninger om regulering

Indeholder: Epoxy Resin (Number average MW ≤ 700) **Symboler:** X_i - Lokalirriterende **MAL-kode:** 00 – 5 (1993)
Bisphenol F – Epchlorohydrin Resin **Brugsklar** 00 – 5
(Number average MW ≤ 700)

R-sætninger: R-36/38 Irriterer huden og øjnene
R-43 Kan give allergi ved kontakt med huden



Lokalirriterende

S-sætninger S-2 Opbevares utilgængeligt for børn
S-24/25 Undgå kontakt med huden og øjnene
S-29 Må ikke tømmes i kloak afløb
S-37 Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet
S-46 Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket



Miljøfarlig

Anvendelsesbe- grænsning: Må normalt ikke anvendes af unge mennesker under 18 år.

Krav om særlig uddannelse: Må kun anvendes af personer, der har gennemgået den særlige uddannelse for arbejde med epoxy og isocyanater.

16. Andre oplysninger

R-36/38 Irriterer øjnene og huden R-43 Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden
R-51/53 Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet

Udfyldt på grundlag af producentens oplysninger.