

# Sikkerhedsdatablad

Efter Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 485 af 16. juni 1995 om stoffer og materialer

## 1. Identifikation af stoffet/materialet

**Handelsnavn:** Arbo Primer 7750

**Leverandør:** A-Trading Fugekemi A/S

**Beskrivelse:** Opløsning af titanat i cyclohexan

Bøgildsmindevej 5

9400 Nørresundby

Tlf. 98 17 05 00

Fax 98 17 30 83

**Revideret den.** 20 - 01 - 2004

**Erstatter den.** 28 - 08 - 2001

**PR-nr.:** -

**Kontaktperson:** Ernst B. Asp

## 2. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer

Navn	CAS-nr.	EINCS-nr.	Koncentration	Symbol	R-sætninger
Cyclohexane	110-82-7	203-806-2	60-100 %	Xn, F, N	11, 38, 50/53,65,67
Tetra-Iso-Propyltitanate	546-68-9		1-5 %	Xi	36/38

Se punkt 16 for ordlyd af R-sætninger

## 3. Fareidentifikation

Irriterer øjnene og huden. Indtagelse virker bedøvende. Lav akut sundhedsfare, men kan forårsage kvalme, svimmelhed og depression.

## 4. Førstehjælpsforanstaltninger

**Indånding:** Sørg for frisk luft. Søg læge.

**Øjne:** Skyl øjet grundigt med vand i mindst 15 min. Søg læge.

**Indtagelse:** Giv rigelige mængder mælk eller vand. Fremkald ikke opkastning. Søg læge.

**Hud:** Vask grundigt med vand og sæbe.

## 5. Brandbekæmpelse

Brug pulver, halon eller kuldioxid. Større brande bekæmpes med alkoholresistent skum. Brug ikke vand.

## 6. Forholdsregler over for udslip ved uheld

Fjern om muligt antændelseskilder og sørg for god ventilation. Undgå indånding af dampe.

Se endvidere punkt 8 og 13.

## 7. Håndtering og opbevaring

Undgå hud- og øjenkontakt. Undgå indånding af dampe.

Opbevares tillukket på et godt ventileret sted.

## 8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

**Grænseværdier:** Cyclohexane 100 qgm (H)

**Åndedrætsværn:** Åndedrætsværn skal være luftforsynet, da dampene adsorberer dårligt på kulfiltre.

**Øjenbeskyttelse:** Anvend beskyttelsesbriller/ansigtsskærm.

**Hudbeskyttelse:** Handsker af nitril eller andet egnet materiale.

**9. Fysiske og kemiske egenskaber**

Tilstandsform	Løstflydende	Opløselighed i vand	En smule
Farve	Farveløs	pH	Neutral
Lugt	Skarp	Massefylde, g/cm <sup>3</sup>	0,78
Smeltepunkt, °C	6,5	Flammepunkt, °C	-20
Kogepunkt, °C	80,7	Selvantændelsestemperatur, °C	245
Damptryk (C), Pa	13158	Ekspløsningsgrænser, %	1,3 – 8,4
Andet:	–		

**10. Stabilitet og reaktivitet**

Stabil under normale omstændigheder.  
Kan reagere med iltningmidler.

**11. Toksikologiske oplysninger (sundhedsfarlige egenskaber)**

**Indånding:** Kan forårsage svimmelhed, hovedpine og utilpashed.  
Længere tids brug kan give skade på nervesystemet.

**Øjne:** Irritere øjnene.  
Ved længerevarende kontakt kan der opstå skader.

**Indtagelse:** Kan give mavesmerter og organskader ved længere tids påvirkning.

**Hud:** Virker affedtende med evt. hudeksem og betændelse til følge.

**12. Miljøoplysninger**

Ingen specifikke. Må ikke udledes i kloak eller vandløb.

**13. Bortskaffelse**

Bortskaffes efter reglerne for kemikalieaffald.

**Kemikalieaffaldskort nr.:** 3.21

**Kemikalieaffaldsgruppe:** c

**14. Transportoplysninger**

**UN-nr.:** 1993

**RID/ADR:** 3,3 (b)

**IMDG:** 3126

**15. Oplysninger om regulering**

**Indeholder:** Cyclohexan      **Symboler:** F – Meget brandfarlig      **MAL-kode:** 3 - 1      (1993)

**R-sætninger:** R-11 Meget Brandfarlig  
R-38 Irriterer huden  
R-50/53 Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøer  
R-65 Farlig: kan give lungeskader ved indtagelse  
R-67 Dampene kan give sløvhed og svimmelhed

**S-sætninger** S-16 Holdes væk fra antændelseskilder – Rygning forbudt  
S-24 Undgå kontakt med huden  
S-51 Må kun bruges på steder med god ventilation  
S-61 Undgå udledning til miljøet. Se særlig vejledning/leverandørbrugsanvisning  
S-62 Ved indtagelse undgå at fremprovokere opkastning: kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket

**Anvendelsesbegrænsning:** Må normalt ikke anvendes af unge mennesker under 18 år.

**Krav om særlig uddannelse:** Ingen



**Meget Brandfarlig**



**Sundhedsskadelig**



**Miljøfarlig**

**16. Andre oplysninger**

R-11 Meget Brandfarlig R-38 Irriterer huden R-50/53 Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet R-65 Farlig: kan give lungeskade ved indtagelse R-67 Dampene kan give sløvhed og svimmelhed  
R-36/38 Irriterer øjnene og huden

Udfyldt på grundlag af producentens oplysninger.

