

# Sikkerhedsdatablad

Efter Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 485 af 16. juni 1995 om stoffer og materialer

## 1. Identifikation af stoffet/materialet

**Handelsnavn:** Arbo Primer 925

**Leverandør:** A-Trading Fugekemi A/S

**Beskrivelse:** Aromatisk polyisocyanat, klorkautsjuk og fyldstoffer i opløsningsmiddelblanding.

Bøgildsmindevej 5

9400 Nørresundby

Tlf. 98 17 05 00

Fax 98 17 30 83

**Revideret den.** 20 - 01 - 2004

**Erstatter den.** 28 - 11 - 2001

**PR-nr.:** 272314

**Kontaktperson:** Ernst B. Asp

## 2. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer

| Navn                           | CAS-nr.    | EINCS-nr. | Koncentration | Symbol | R-sætninger     |
|--------------------------------|------------|-----------|---------------|--------|-----------------|
| Alkanes, C10-C13, CHLORO       | 85535-84-8 | 287-476-5 | 10-30 %       | Xn     | 40, 50/53 Carc3 |
| Xylene                         | 1330-20-7  | 215-535-7 | 1-5 %         | Xn     | 10, 20/21, 38   |
| 2-Methoxy-1-Methylethylacetate | 108-65-6   | 203-603-9 | 1-5 %         | Xi     | 10, 36          |
| Toluene                        | 108-88-3   | 203-625-9 | 30-60 %       | Xn, F  | 11, 20          |
|                                |            |           |               |        |                 |

Se punkt 16 for ordlyd af R-sætninger

## 3. Fareidentifikation

Faren hidhører fra opløsningsmiddeldampene, der kan give hovedpine og svimmelhed samt – ved længere tids brug – skade på nervesystemet.

## 4. Førstehjælpsforanstaltninger

**Indånding:** Sørg for frisk luft. Søg læge.

**Øjne:** Skyl øjet grundigt med vand i mindst 15 min. Søg læge.

**Indtagelse:** Giv rigelige mængder mælk eller vand. Fremkald ikke opkastning. Søg læge.

**Hud:** Vask grundigt med vand og sæbe.

## 5. Brandbekæmpelse

Brug pulver, kuldioxid eller skum, men ikke vandstråle, da dette kan sprede branden. Anvend evt. vandtåge til afkølingsformål.

## 6. Forholdsregler over for udslip ved uheld

Fjern om muligt antændelseskilder og sørg for god ventilation. Undgå indånding af dampe. Se endvidere pkt. 8 og 13.

## 7. Håndtering og opbevaring

Undgå hud- og øjenkontakt. Undgå indånding af dampe. Opbevares tilsluttet på et godt ventileret sted.

## 8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

**Grænseværdier:** Toluene 50ppm (H)

Xylene 50ppm (H)

**Åndedrætsværn:** Egnede åndedrætsværn skal benyttes.

**Øjenbeskyttelse:** Anvend beskyttelsesbriller/ansigtsskærm.

**Hudbeskyttelse:** Hansker af nitril eller andet egnet materiale.

**9. Fysiske og kemiske egenskaber**

|                    |           |                               |            |
|--------------------|-----------|-------------------------------|------------|
| Tilstandsform      | Flydende  | Opløselighed i vand           | Uopløselig |
| Farve              |           | pH                            | –          |
| Lugt               | Aromatisk | Massefylde, g/cm <sup>3</sup> | 1,15       |
| Smeltepunkt, °C    | –         | Flammepunkt, °C               | 4          |
| Kogepunkt, °C      | 111       | Selvantændelsestemperatur, °C | 480        |
| Damptryk ( °C), Pa | –         | Ekspløsningsgrænser, %        | 1,3 – 7,0  |
| Andet:             | –         |                               |            |

**10. Stabilitet og reaktivitet**

Stabil under normale omstændigheder. Kan reagere med iltningmidler.

**11. Toksikologiske oplysninger (sundhedsfarlige egenskaber)**

**Indånding:** Kan forårsage svimmelhed, hovedpine og utilpashed. Længere tids brug kan give skader på nervesystemet.

**Øjne:** Irriterer øjnene. Ved længerevarende kontakt kan der opstå skader.

**Indtagelse:** Kan give mavesmerter og organskader ved længere tids påvirkning.

**Hud:** Virker affedtende med evt. hudeksem og betændelse til følge.

**12. Miljøoplysninger**

Produktet indeholder klorparaffin, som er meget giftigt for organismer, der lever i vand. Kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

**13. Bortskaffelse**

Bortskaffes efter reglerne for kemikalieaffald.

EAK-kode: -

**Kemikalieaffaldskort nr.:** 3.21

**Kemikalieaffaldsgruppe:** C

**14. Transportoplysninger**

**UN-nr.:** 1263

**RID/ADR:** 3,3 (B)

**IMDG:** 3268 (P)

**15. Oplysninger om regulering**

**Indeholder:** Toluen **Symboler:** F – Meget brandfarlig. **MAL-kode:** 5 - 3 (1993)  
Alkanes, C10-13, CHLORO **X<sub>n</sub>**. Sundhedsskadelig.

**R-sætninger:** R-11 Meget brandfarlig  
R-20 Farlig ved indånding  
R-40 Mulighed for kræftfremkaldende effekt  
R-51/53 Uønskede langtidsvirkning i vandmiljøet

**S-sætninger** S-2 Opbevares utilgængeligt for børn  
S-16 Holdes væk fra antændelseskilder Rygning forbudt  
S-29 Må ikke tømmes i kloak afløb  
S-36/37 Brug særligt arbejdstøj og egnede beskyttelseshandsker  
S-46 Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket  
S-51 Må kun bruges på steder med god ventilation



**Meget Brandfarlig**



**Sundhedsskadelig**



**Miljøfarlig**

**Anvendelsesbe-** Må normalt ikke anvendes af unge mennesker under 18 år.  
**grænsning:**

**Krav om særlig** Ingen  
**uddannelse:**

**16. Andre oplysninger**

R-11 Meget brandfarlig. R-20 Farlig ved indånding. R-40 Mulighed for kræftfremkaldende effekt. R-50/53 Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. R-10 Brandfarlig. R-20/21 Farlig ved indånding og ved hudkontakt. R-38 Irriterer huden. R-36 Irriterer øjnene.

Udfyldt på grundlag af producentens oplysninger.